

## Elastikrollen

**Rad:** Radkörper aus stoß- und schlagfestem Kunststoff. Ausgerüstet mit Elastikbereifung.

**Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. Feststeller mit Doppelstop.

## Elastic castors

**Wheel:** Wheel centre out of plastic, equipped with elastic rubber tyre.

**Housing:** Sheet steel housing, glossy zinc-plated, with twin ball bearing in the fork head. Wheel axle screwed. Lock with double stop.



Lenkrolle  
Swivel castors

Lenkrolle Stop  
Swivel castors lock

Bockrolle  
Fixed castors



Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W1441/2/80/S	W1441/F/2/80/S	W1439/2/80/S	80	30	105	36	105x80	80x60	9	100	
W1441/2/100/S	W1441/F/2/100/S	W1439/2/100/S	100	30	128	36	105x80	80x60	9	150	
W1441/2/125/S	W1441/F/2/125/S	W1439/2/125/S	125	35	155	36	105x80	80x60	9	200	
W1441/2/160/S	W1441/F/2/160/S	W1439/2/160/S	160	42	195	52	135x110	105x80	11	300	
W1441/2/200/S	W1441/F/2/200/S	W1439/2/200/S	200	50	235	54	135x110	105x80	11	350	

schwarze Bereifung / black elastic-rubber tyre  
Härte ca. 65° Shore A / Hardness abt. 65° Shore A



Lenkrolle  
Swivel castors

Lenkrolle Stop  
Swivel castors lock

Bockrolle  
Fixed castors



Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W1441/2/80/1/S	W1441/F/2/80/1/S	-	80	30	108	32	12	12	100	
W1441/2/100/1/S	W1441/F/2/100/1/S	-	100	30	128	36	12	12	110	
W1441/2/125/1/S	W1441/F/2/125/1/S	-	125	35	155	32	12	12	180	
W1441/2/160/1/S	W1441/F/2/160/1/S	-	160	42	197	52	12	12	250	
W1441/2/200/1/S	W1441/F/2/200/1/S	-	200	50	240	49	12	12	300	

schwarze Bereifung / black elastic-rubber tyre  
Härte ca. 65° Shore A / Hardness abt. 65° Shore A



## Varianten / Zubehör Versions / accessory



**Rostfreie Ausführungen Seite 61 - 70 / Stainless steel castors page 61 - 70**