



schwarze Bereifung / black elastic-rubber tyre  
Härte ca. 65° Shore A / Hardness abt. 65° Shore A

## Elastikrollen

**Rad:** Radkörper aus Aluminium mit Elastikbelag.

**Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. Feststeller mit Doppelstop.

## Elastic castors

**Wheel:** Wheel centre out of aluminium, equipped with elastic rubber tyre.

**Housing:** Sheet steel housing, glossy zinc-plated, with twin ball bearing in the fork head. Wheel axle screwed. Lock with double stop.

Räder  
Wheels

Code:	mm	mm	mm	mm	Kg
W13/3/80	80	35	12	40	120
W13/3/100	100	40	12	40	180
W13/3/125	125	40	20	50	200
W13/3/125/1	125	35	12	41	200
W13/3/160	160	50	20	58	300
W13/3/180	180	50	20	60	350
W13/3/200	200	50	20	60	400
W13/3/200/1	200	50	25	60	400
W13/3/250	250	50	25	60	500



Lenkrolle  
Swivel castors

Lenkrolle Stop  
Swivel castors lock

Bockrolle  
Fixed castors

Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
W1341/3/80	W1341/F/2/80	W1339/2/80	80	35	105	36	105x80	80x60	9	120
W1341/3/100	W1341/F/3/100	W1339/3/100	100	40	128	45	135x110	105x80	11	180
W1341/3/125	W1341/F/3/125	W1339/3/125	125	40	155	52	135x110	105x80	11	200
W1341/3/160	W1341/F/3/160	W1339/3/160	160	50	195	52	135x110	105x80	11	300
W1341/3/180	W1341/F/3/180	W1339/3/180	180	50	218	52	138x109	105x80	11	350
W1341/3/200	W1341/F/3/200	W1339/3/200	200	50	235	54	135x110	105x80	11	350
W1341/3/250	W1341/F/3/250	W1339/3/250	250	50	290	66	135x110	105x80	11	400



Varianten / Zubehör  
Versions / accessory



Lenkrolle  
Swivel castors

Lenkrolle Stop  
Swivel castors lock

Bockrolle  
Fixed castors

Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
W1341/3/80/1	W1341/F/3/80/1	-	80	35	108	32	12	100
W1341/3/100/1	W1341/F/3/100/1	-	100	40	128	36	12	110
W1341/3/125/1	W1341/F/3/125/1	-	125	40	155	32	12	180
W1341/3/160/1	W1341/F/3/160/1	-	160	50	197	52	12	250
W1341/3/200/1	W1341/F/3/200/1	-	200	50	240	49	12	300