+ 49 (0) 4122-53027
www.raeder-wendt.de

Polyurethan-Doppel-Rollen

Rad: Polyurethanbereifung auf Kugellagerung.
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. Feststeller mit Radstop.

Polyurethane double-castors

Wheel: Ball bearing with Polyurethan tyre.
Housing: Sheet steel housing, glossy zinc-plated, with twin ball bearing in the fork head. Lock with wheel stop.



Führungsrollen, PU Bereifung, Härte 95° Shore A
Guide roller, PU tire, hardness 95° Shore A

Räder Wheels Code:	mm	mm	mm	Kugel-lager	Kg
W10/3/25	25	10	6	626	20
W10/3/35	35	9	6	626	40
W10/3/35/1	35	15	10	6000	60
W10/3/50	50	18	10	6200	100
W10/3/50/1	50	18	12	6201	100
W10/3/60	60	20	20	6004	150
W10/3/75	75	21	20	6204	160
W10/3/100	100	25	25	6205	260

Andere Ausführungen auf Anfrage / Other versions on request





Doppel-Lenkrolle Double-Swivel castors Code:	Doppel-Lenkrolle Stop Double-Swivel castors lock Code:	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
W1060/3/35/3	W1060/F/3/35/3	35	15	54	35	60x60	46x46	6,2	80
W1060/3/50/3	W1060/F/3/50/3	50	12	72	30	60x60	bis	6,2	80
W1060/3/75/3	W1060/F/3/75/3	75	21	101	33	60x60	38x38	6,2	100

PU Bereifung, Härte ca. 95 Shore A°
PU tire, hardness abt. 95 Shore A°

Varianten / Zubehör
Versions / accessory



Rückenlochbefestigung 50 und 75mm auf Anfrage
Bolt hole versions 50 and 75mm on request