












Schwerlast-Polyurethan-Rollen

Rad: Radkörper aus Aluminium oder Guss mit Polyurethanbelag. **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. Festssteller mit Doppelstop.

Heavy duty Polyurethane castors

Wheel: Wheel centre out of aluminium or grey special casting, polyurethane tyre. **Housing:** Sheet steel housing, with twin ball bearing in the fork head. Lock with double stop.












Lenkrolle Swivel castors Code:	Lenkrolle Stop Swivel castors lock Code:	Bockrolle Fixed castors Code:	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	
W1241/3/80/MP4	W1241/F/3/80/MP4	W1239/3/80/MP4	80	36	108	47	100x84	80x60	9	250	
W1241/3/100/MP4	W1241/F/3/100/MP4	W1239/3/100/MP4	100	30	128	47	100x84	80x60	9	250	
W1241/3/125/P5	W1241/F/3/125/P5	W1239/3/125/P5	125	40	161	51	100x84	80x60	9	400	
W1241/3/150/P5	W1241/F/3/150/P5	W1239/3/150/P5	150	40	188	45	132x110	105x80	11,5	400	
W1241/3/150/P6	W1241/F/3/150/P6	W1239/3/150/P6	150	50	195	60	132x110	105x80	12	700	
W1241/3/175/P6	W1241/F/3/175/P6	W1239/3/175/P6	175	40	230,5	59	132x110	105x80	12	650	
W1241/3/175/LM	W1241/F/3/175/LM	W1239/3/175/LM	175	40	225	57	135x110	105x80	13	650	
W1241/3/200/P6	W1241/F/3/200/P6	W1239/3/200/P6	200	50	243	59	132x110	105x80	12	700	
W1241/3/200/LM	W1241/F/3/200/LM	W1239/3/200/LM	200	50	245	57	135x110	105x80	13	1000	
W1241/3/250/P6	W1241/F/3/250/P6/V	W1239/3/250/P6	250	60	309	64	200x160	160x120	15	1400	

PU Bereifung & Gussfelge / PU tire & wheel center out of grey special casting

V= Festssteller im Vorlauf / V= Front lock

Härte ca. 95 Shore A° / hardness abt. 95 Shore A°



Lenkrolle Swivel castors Code:	Lenkrolle Stop Swivel castors lock Code:	Bockrolle Fixed castors Code:	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	
W1141/3/80/MP4	W1141/F/3/80/MP4	W1139/3/80/MP4	80	30	108	47	100x84	80x60	9	180	
W1141/3/100/MP4	W1141/F/3/100/MP4	W1139/3/100/MP4	100	30	128	47	100x84	80x60	9	280	
W1141/3/125/P5	W1141/F/3/125/P5	W1139/3/125/P5	125	30	161	51	100x84	80x60	9	350	
W1141/3/150/P5	W1141/F/3/150/P5	W1139/3/150/P5	150	40	188	45	132x110	105x80	11,5	400	
W1141/3/160/P6	W1141/F/3/160/P6	W1139/3/160/P6	160	50	200	60	132x110	105x80	12	500	
W1141/3/175/P6	W1141/F/3/175/P6	W1139/3/175/P6	175	50	230,5	59	132x110	105x80	12	600	
W1141/3/175/LM	W1141/F/3/175/LM	W1139/3/175/LM	175	50	225	57	135x110	105x80	13	600	
W1141/3/200/P6	W1141/F/3/200/P6	W1139/3/200/P6	200	50	243	59	132x110	105x80	12	700	
W1141/3/200/LM	W1141/F/3/200/LM	W11439/3/200/LM	200	50	245	57	135x110	105x80	13	800	
W1141/3/250/P6/RO	W1141/F/3/250/P6/V/RO	W1139/3/250/P6/RO	250	60	309	64	200x160	160x120	15	1000	

PU Bereifung & Aluminiumfelge / PU tire & aluminium wheel centre

V= Festssteller im Vorlauf / V= Front lock

Härte ca. 95 Shore A° / hardness abt. 95 Shore A°

