

## Hamburger Theater-Vulkollanrollen

**Rad:** Radkörper aus Aluminium mit Vulkollanbelag. **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. Festssteller mit Doppelstop.

## Hamburger theatre vulkollan castors

**Wheel:** Wheel centre out of aluminium, equipped with vulkollan tire. **Housing:** Sheet steel housing, with twin ball bearing in the fork head. Lock with double stop.



Lenkrolle Swivel castors Code:	Lenkrolle Stop Swivel castors lock Code:	Bockrolle Fixed castors Code:	Lenkrolle R-Stop Swivel castor R-lock Code:								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
W69340/3/50/3/FL	W69340/F/3/50/3/FL	-	-	50	40	72	30	60x60	46x46	6,2	80
W6941/3/50/FL	-	-	-	50	40	72	33	95x70	60x50	8,2	100
W6941/3/65/MP4/FL	-	W6939/3/65/MP4/FL	-	65	30	101	47	100x84	80x60	9	150
W6941/3/65/MP4/BA	-	W6939/3/65/MP4/BA	-	65	30	101	47	100x84	80x60	9	150
W6941/3/65/LM/FL	-	W6939/3/65/LM/FL	-	65	30	110	37	100x80	80x60	9	130
W6941/3/65/LM/BA	-	W6939/3/65/LM/BA	-	65	30	110	37	100x80	80x60	9	130
W6941/3/80/FL	W6941/F/3/80/FL	W6939/3/80/FL	W6941/R/3/80/FL	80	30	108	32	105x80	80x60	9	150
W6941/3/80/BA	W6941/F/3/80/BA	W6939/3/80/BA	W6941/R/3/80/BA	80	30	108	32	105x80	80x60	9	150
W6941/3/80/SO/FL	W6941/F/3/80/SO/FL	W6939/3/80/SO/FL	W6941/R/3/80/SO/FL	80	30	100	32	105x80	80x60	9	150
W6941/3/80/SO/BA	W6941/F/3/80/SO/BA	W6939/3/80/SO/BA	W6941/R/3/80/SO/BA	80	30	100	32	105x80	80x60	9	150
W6941/3/80/MP4/FL	W6941/F/3/80/MP4/FL	W6939/3/80/MP4/FL	W6941/R/3/80/MP4/FL	80	30	108	32	105x80	80x60	9	200
W6941/3/80/MP4/BA	W6941/F/3/80/MP4/BA	W6939/3/80/MP4/BA	W6941/R/3/80/MP4/BA	80	30	108	32	105x80	80x60	9	200
W6941/3/80/1/FL	W6941/F/3/80/1/FL	W6939/3/80/1/FL	W6941/R/3/80/1/FL	80	40	115	48	135x110	105x80	10,5	250
W6941/3/80/1/BA	W6941/F/3/80/1/BA	W6939/3/80/1/BA	W6941/R/3/80/1/BA	80	40	115	48	135x110	105x80	10,5	250
W6941/3/100/FL	W6941/F/3/100/FL	W6939/3/100/FL	W6941/R/3/100/FL	100	40	125	48	135x110	105x80	10,5	280
W6941/3/100/BA	W6941/F/3/100/BA	W6939/3/100/BA	W6941/R/3/100/BA	100	40	125	48	135x110	105x80	10,5	280
W6941/3/100/P5/FL	W6941/F/3/100/P5/FL	W6939/3/100/P5/FL	W6941/R/3/100/P5/FL	100	40	135	47	100x84	80x60	9	350
W6941/3/100/P5/BA	W6941/F/3/100/P5/BA	W6939/3/100/P5/BA	W6941/R/3/100/P5/BA	100	40	135	47	100x84	80x60	9	350
W6941/3/125/P5/FL	W6941/F/3/125/P5/FL	W6939/3/125/P5/FL	W6941/R/3/125/P5/FL	125	45	162	51	100x84	80x60	9	450
W6941/3/125/P5/BA	W6941/F/3/125/P5/BA	W6939/3/125/P5/BA	W6941/R/3/125/P5/BA	125	45	162	51	100x84	80x60	9	450
W6941/3/125/P6/FL	W6941/F/3/125/P6/FL	W6939/3/125/P6/FL	W6941/R/3/125/P6/FL	125	45	165	61	132x110	105x80	12	450
W6941/3/125/P6/BA	W6941/F/3/125/P6/BA	W6939/3/125/P6/BA	W6941/R/3/125/P6/BA	125	45	165	61	132x110	105x80	12	450
W6941/3/150/P6/FL	W6941/F/3/150/P6/FL	W6939/3/150/P6/FL	W6941/R/3/150/P6/FL	150	50	195	60	132x110	105x80	12	600
W6941/3/150/P6/BA	W6941/F/3/150/P6/BA	W6939/3/150/P6/BA	W6941/R/3/150/P6/BA	150	50	195	60	132x110	105x80	12	600
W6941/3/150/LM/FL	W6941/F/3/150/LM/FL	W6939/3/150/LM/FL	W6941/R/3/150/LM/FL	150	50	204	45	135x110	105x80	11	600
W6941/3/150/LM/BA	W6941/F/3/150/LM/BA	W6939/3/150/LM/BA	W6941/R/3/150/LM/BA	150	50	204	45	135x110	105x80	11	600
W6941/3/175/LM/BA	W6941/F/3/175/LM/BA	W6939/3/175/LM/BA	W6941/R/3/175/LM/BA	175	50	225	57	140x110	105x80	11	650
W6941/3/180/LM/FL	W6941/F/3/180/LM/FL	W6939/3/180/LM/FL	W6941/R/3/180/LM/FL	180	50	228	57	135x110	105x80	12,5	700
W6941/3/180/LM/BA	W6941/F/3/180/LM/BA	W6939/3/180/LM/BA	W6941/R/3/180/LM/BA	180	50	228	57	135x110	105x80	12,5	700
W6941/3/200/LM/FL	W6941/F/3/200/LM/FL	W6939/3/200/LM/FL	W6941/R/3/200/LM/FL	200	50	251	57	135x110	105x80	12,5	800
W6941/3/200/LM/BA	W6941/F/3/200/LM/BA	W6939/3/200/LM/BA	W6941/R/3/200/LM/BA	200	50	251	57	135x110	105x80	12,5	800
W6941/3/200/P6/FL	W6941/F/3/200/P6/FL	W6939/3/200/P6/FL	W6941/R/3/200/P6/FL	200	50	243	59	132x110	105x80	12	700
W6941/3/200/P6/BA	W6941/F/3/200/P6/BA	W6939/3/200/P6/BA	W6941/R/3/200/P6/BA	200	50	243	59	132x110	105x80	12	700

Härte ca. 92 Shore A° / hardness abt. 92 Shore A°

BA = Laufläche ballig und FL = Laufläche flach  
R-Stop = Richtungsfeststeller

BA = round tread and FL = flat tread  
R-lock = with directional lock



Polyurethan & Vulkollan Spurkränzzäder auf Anfrage  
Polyurethane & vulkollan flange wheels on request