



Varianten / Zubehör
Versions / accessory



antistatisch
antistatic



Polyurethan- Hubwagenrollen

Rad: Radkörper aus Stahl mit Polyurethanbelag in 92° - 95° Shore A Härte.

Lagerausführungen:

ZZ= beidseitig mit Metallabdichtung geschlossen
ZZV= beidseitig mit Metallabdichtung geschlossen und einseitig versetzt

Polyurethan- lift truck wheels

Wheel: Wheel centre out of steel, equipped with polyurethan tyre in 92° - 95° Shore A hardness. **Ball**

bearing versions: ZZ= on both sides closed with metal sealing. ZZV= on both sides closed with metal sealing and one-sided shifted.

Räder Wheels						
Code:	mm	mm	mm	mm	Kg	
W12/H/3/80/50/20/ZZ	80	50	20	50	400	H
W12/H/3/80/50/20/ZV	80	50	20	56	400	H
W12/H/3/80/50/25/ZZ	80	50	25	50	400	H
W12/H/3/80/50/25/ZV	80	50	25	54	400	H
W12/H/3/80/70/20/ZZ	80	70	20	70	450	H
W12/H/3/80/70/20/ZV	80	70	20	76	450	H
W12/H/3/80/70/25/ZZ	80	70	25	70	450	H
W12/H/3/80/70/25/ZV	80	70	25	76	450	H
W12/H/3/82/50/20/ZZ	82	50	20	50	350	H
W12/H/3/82/50/20/ZV	82	50	20	56	350	H
W12/H/3/82/50/25/ZZ	82	50	25	50	350	H
W12/H/3/82/50/25/ZV	82	50	25	56	350	H
W12/H/3/82/60/20/ZZ	82	60	20	60	450	H
W12/H/3/82/60/20/ZV	82	60	20	66	450	H
W12/H/3/82/60/25/ZZ	82	60	25	60	450	H
W12/H/3/82/60/25/ZV	82	60	25	66	450	H
W12/H/3/82/70/20/ZZ	82	70	20	70	500	H
W12/H/3/82/70/20/ZV	82	70	20	76	500	H
W12/H/3/82/70/25/ZZ	82	70	25	70	500	H
W12/H/3/82/90/20/ZZ	82	90	20	90	650	H
W12/H/3/82/90/20/ZV	82	90	20	96	650	H
W12/H/3/82/90/25/ZZ	82	90	25	90	650	H
W12/H/3/82/90/25/ZV	82	90	25	96	650	H
W12/H/3/82/100/20/ZZ	82	100	20	100	700	H
W12/H/3/82/100/20/ZV	82	100	20	106	700	H
W12/H/3/82/100/25/ZZ	82	100	25	100	700	H
W12/H/3/82/100/25/ZV	82	100	25	106	700	H
W12/H/3/85/50/20/ZZ	85	50	20	50	350	H
W12/H/3/85/50/20/ZV	85	50	20	56	350	H
W12/H/3/85/50/25/ZZ	85	50	25	50	350	H
W12/H/3/85/50/25/ZV	85	50	25	56	350	H
W12/H/3/85/60/20/ZZ	85	60	20	60	450	H
W12/H/3/85/60/20/ZV	85	60	20	66	450	H
W12/H/3/85/60/25/ZZ	85	60	25	60	450	H
W12/H/3/85/60/25/ZV	85	60	25	66	450	H
W12/H/3/85/70/20/ZZ	85	70	20	70	500	H
W12/H/3/85/70/20/ZV	85	70	20	76	500	H
W12/H/3/85/70/25/ZZ	85	70	25	70	500	H
W12/H/3/85/70/25/ZV	85	70	25	76	500	H