Varianten / Zubehör
Versions / accessory

antistatisch
antistatic

Polyurethan-Hubwagenrollen

Rad: Radkörper aus Stahl mit Polyurethanbelag in 92° - 95° Shore A Härte.
Lagerausführungen:
ZZ= beidseitig mit Metallabdichtung geschlossen
ZZV= beidseitig mit Metallabdichtung geschlossen und einseitig versetzt

Polyurethan-lift truck wheels

Wheel: Wheel centre out of steel, equipped with polyurethan tyre in 92° - 95° Shore A hardness. **Ball bearing versions:** ZZ= on both sides closed with metal sealing. ZZV= on both sides closed with metal sealing and one-sided shifted.

Räder Wheels Code:	mm	mm	mm	mm	Kg
W12/H/3/85/70/25/ZV	85	70	25	76	500
W12/H/3/85/75/20/ZZ	85	75	20	75	575
W12/H/3/85/75/20/ZV	85	75	20	81	575
W12/H/3/85/75/25/ZZ	85	75	25	75	575
W12/H/3/85/75/25/ZV	85	75	25	81	575
W12/H/3/85/80/20/ZZ	85	80	20	80	600
W12/H/3/85/80/20/ZV	85	80	20	86	600
W12/H/3/85/80/25/ZZ	85	80	25	80	600
W12/H/3/85/80/25/ZV	85	80	25	86	600
W12/H/3/85/90/20/ZZ	85	90	20	90	700
W12/H/3/85/90/20/ZV	85	90	20	96	700
W12/H/3/85/90/25/ZZ	85	90	25	90	700
W12/H/3/85/90/25/ZV	85	90	25	96	700
W12/H/3/85/100/20/ZZ	85	100	20	100	800
W12/H/3/85/100/20/ZV	85	100	20	106	800
W12/H/3/85/100/25/ZZ	85	100	25	100	800
W12/H/3/85/100/25/ZV	85	100	25	106	800
W12/H/3/85/110/20/ZZ	85	110	20	110	850
W12/H/3/85/110/20/ZV	85	110	20	116	850
W12/H/3/85/110/25/ZZ	85	110	25	110	850
W12/H/3/85/110/25/ZV	85	110	25	110	850
W12/H/3/85/120/20/ZZ	85	120	20	120	900
W12/H/3/85/120/20/ZV	85	120	20	126	900
W12/H/3/85/120/25/ZZ	85	120	25	120	900
W12/H/3/85/120/25/ZV	85	120	25	126	900

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Lenkrolle Swivel castors Code:	Bockrolle Fixed castors Code:	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
W1230/H/3/70	W1229/H/3/70	70	70	127	60	135x110	105x80	13	500
W1230/H/3/85	W1229/H/3/85	85	70	135	60	135x110	105x80	13	700

PU Bereifung, Härte ca. 92 - 95 Shore A°
PU tire, hardness abt. 92 - 95 Shore A°

Bockrollen haben keine Ausladung / Fixed castors without offset