



Polyamid- Hubwagenrollen

Rad: Radkörper aus Polyamid mit Kugellagerung

Lagerausführungen:

ZZ= beidseitig mit

Metallabdichtung geschlossen

ZZV= beidseitig mit

Metallabdichtung geschlossen

und einseitig versetzt







Polyamide- lift truck wheels

Wheel: Wheel centre out of polyamide, ball bearing

Ball bearing versions:

ZZ= on both sides closed with metal sealing. ZZV= on both sides closed with metal sealing and one-sided shifted.



Räder Wheels Code:	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	
W0H/3/80/60/20/ZZ	80	60	20	60	600	
W0H/3/80/60/20/ZV	80	60	20	66	600	
W0H/3/80/60/25/ZZ	80	60	25	60	600	
W0H/3/80/60/25/ZV	80	60	25	66	600	
W0H/3/80/74/20/ZZ	80	74	20	74	700	
W0H/3/80/74/20/ZV	80	74	20	80	700	
W0H/3/80/74/25/ZZ	80	74	25	74	700	
W0H/3/80/74/25/ZV	80	74	25	80	700	
W0H/3/82/54/20/ZZ	82	54	20	54	600	
W0H/3/82/54/20/ZV	82	54	20	60	600	
W0H/3/82/54/25/ZZ	82	54	25	54	600	
W0H/3/82/54/25/ZV	82	54	25	60	600	
W0H/3/82/70/20/ZZ	82	70	20	70	700	
W0H/3/82/70/20/ZV	82	70	20	76	700	
W0H/3/82/70/25/ZZ	82	70	25	70	700	
W0H/3/82/70/25/ZV	82	72	25	76	700	
W0H/3/82/72/20/ZZ	82	72	20	72	700	
W0H/3/82/72/20/ZV	82	72	20	78	700	
W0H/3/82/72/25/ZZ	82	72	25	72	700	
W0H/3/82/72/25/ZV	82	72	25	78	700	
W0H/3/82/80/20/ZZ	82	80	20	80	800	
W0H/3/82/80/20/ZV	82	80	20	86	800	
W0H/3/82/80/25/ZZ	82	80	25	80	800	
W0H/3/82/80/25/ZV	82	80	25	86	800	
W0H/3/82/84/20/ZZ	82	84	20	84	850	
W0H/3/82/84/20/ZV	82	84	20	90	850	
W0H/3/82/84/25/ZZ	82	84	25	84	850	
W0H/3/82/84/25/ZV	82	84	25	90	850	
W0H/3/82/88/20/ZZ	82	88	20	88	900	
W0H/3/82/88/20/ZV	82	88	20	94	900	
W0H/3/82/88/25/ZZ	82	88	25	88	900	
W0H/3/82/88/25/ZV	82	88	25	94	900	
W0H/3/82/91/20/ZZ	82	91	20	91	900	
W0H/3/82/91/20/ZV	82	91	20	97	900	
W0H/3/82/91/25/ZZ	82	91	25	91	900	
W0H/3/82/91/25/ZV	82	91	25	97	900	
W0H/3/82/95/20/ZZ	82	95	20	95	1000	
W0H/3/82/95/20/ZV	82	95	20	101	1000	
W0H/3/82/95/25/ZZ	82	95	25	95	1000	
W0H/3/82/95/25/ZV	82	95	25	101	1000	