

## Hitzebeständige Rollen

**Rad:** Radkörper aus Kunststoff, asbestfrei, beständig von -40°C bis +250°C.

**Gehäuse:** Stahlblechgehäuse glanzverzinkt, mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. Feststeller mit Doppelstop.

## Heat resistant castors

**Wheel:** Wheel centre out of plastic, free of asbestos, resistant from -40°C to +250°C.

**Housing:** Sheet steel housing glossy zinc-plated, with twin ball bearing in the fork head, wheel axle screwed, lock with double stop.



Lenkrolle  
Swivel castors  
Code:

Lenkrolle Stop  
Swivel castors lock  
Code:

Bockrolle  
Fixed castors  
Code:



Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W041/HI/1/80	W041/HI/F/1/80	W039/HI/1/80	80	33	105	36	105x80	80x60	9	110	
W041/HI/1/100	W041/HI/F/1/100	W039/HI/1/100	100	34	128	36	105x80	80x60	9	120	
W041/HI/1/100/2	W041/HI/F/1/100/2	W039/HI/1/100/2	100	34	128	48	135x110	105x80	10,2	150	
W041/HI/1/125	W041/HI/F/1/125	W039/HI/1/125	125	38	155	38	105x80	80x60	9	150	
W041/HI/1/125/P6	W041/HI/F/1/125/P6	W039/HI/1/125/P6	125	38	164,5	61	132x110	105x80	12	180	
W041/HI/1/150	W041/HI/F/1/150	W039/HI/1/150	150	50	190	52	135x110	105x80	11	250	
W041/HI/1/160/RO	W041/HI/F/1/160/RO	W039/HI/1/160/RO	160	50	195	52	135x110	105x80	11	275	
W041/HI/1/200	W041/HI/F/1/200	W039/HI/1/200	200	52	235	54	135x110	105x80	11	300	



Varianten / Zubehör  
Versions / accessory



Lenkrolle  
Swivel castors  
Code:

Lenkrolle Stop  
Swivel castors lock  
Code:

Bockrolle  
Fixed castors  
Code:



Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W041/HI/1/80/1	W041/HI/F/1/80/1	-	80	33	108	32	12	110	110	
W041/HI/1/100/1	W041/HI/F/1/100/1	-	100	34	128	32	12	120	120	
W041/HI/1/125/1	W041/HI/F/1/125/1	-	125	38	155	32	12	150	150	
W041/HI/1/150/1	W041/HI/F/1/150/1	-	150	50	192	52	12	250	250	
W041/HI/1/160/1/RO	W041/HI/F/1/160/1/RO	-	160	50	197	52	12	275	275	
W041/HI/1/200/1	W041/HI/F/1/200/1	-	200	52	240	49	12	300	300	



### Heißlagerfett

Code: TP-2598-400ml

beständig von -40°C bis +400°C

lebensmittelecht, Wasser beständig

Hot bearing grease

Code: TP-2598-400ml

Resistant from -40°C to +400°C

food safe, water resistant

Autoklavierbare Rollen auf Anfrage  
Autoclavable castors on request