



Hitzebeständige Rollen

Rad: Radkörper aus Kunststoff, asbestfrei, Gummiring, beständig von -60°C bis +250°C.

Gehäuse: Stahlblechgehäuse glanzverzinkt, mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. Feststeller mit Doppelstop.

Heat resistant castors

Wheel: Wheel centre out of plastic, rubber tire, free of asbestos, resistant from -60°C to +250°C.

Housing: Sheet steel housing glossy zinc-plated, with twin ball bearing in the fork head, wheel axle screwed, lock with double stop.

Lenkrolle
Swivel castors
Code:

Lenkrolle Stop
Swivel castors lock
Code:

Bockrolle
Fixed castors
Code:



Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W741/HV1/80/R	W741/HVF1/80/R	W739/HV1/80/R	80	33	105	36	105x80	80x60	9	50	
W741/HV1/100/R	W741/HVF1/100/R	W739/HV1/100/R	100	34	128	36	105x80	80x60	9	80	
W741/HV1/100/2/R	W741/HVF1/100/2/R	W739/HV1/100/2/R	100	34	128	48	135x110	105x80	10,2	80	
W741/HV1/125/R	W741/HVF1/125/R	W739/HV1/125/R	125	38	155	38	105x80	80x60	9	100	
W741/HV1/125/P6/R	W741/HVF1/125P6/R	W739/HV1/125/P6/R	125	38	164,5	61	132x110	105x80	12	100	
W741/HV1/150/R	W741/HVF1/150/R	W739/HV1/150/R	150	50	190	52	135x110	105x80	11	120	



Lenkrolle
Swivel castors
Code:

Lenkrolle Stop
Swivel castors lock
Code:

Bockrolle
Fixed castors
Code:



Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W741/HV1/80/1/R	W741/HVF1/80/1/R	-	80	33	108	32	12	12	50	
W741/HV1/100/1/R	W741/HVF1/100/1/R	-	100	34	128	32	12	12	80	
W741/HV1/125/1/R	W741/HVF1/125/1/R	-	125	38	155	32	12	12	100	
W741/HV1/150/1/R	W741/HVF1/150/1/R	-	150	50	192	52	12	12	120	



Heißlagerfett

Code: TP-2598-400ml

beständig von -40°C bis +400°C

lebensmittelecht, wasserbeständig

Hot bearing grease

Code: TP-2598-400ml

Resistant from -40°C to +400°C

food safe, water resistant

Varianten / Zubehör

Versions / accessory



Autoklavierbare Rollen auf Anfrage
Autoclavable castors on request