

## Gummi-Edelstahl-Rollen

**Rad:** Radkörper aus stoß- und schlagfestem Kunststoff.  
**Gehäuse:** Edelstahl, alle Einbauteile sind komplett rostbeständig.

## Rubber-Stainless Steel castors

**Wheel:** Wheel centre out of plastic.  
**Housing:** Stainless steel housing, all fitted components are completely rust resistant.



Varianten / Zubehör  
Versions / accessor



Autoklavierbare Rollen auf Anfrag  
Autoclavable castors on request



Belag: Gummi / Tread: out of rubber

Lenkrolle Swivel castors Code:	Lenkrolle Stop Swivel castors lock Code:	Bockrolle Fixed castors Code:							
			mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W7460/2/80/1/X	W7460/F/2/80/1/X	-	80	30	108	32	12	50	
W7460/2/100/1/X	W7460/F/2/100/1/X	-	100	30	128	32	12	70	
W7460/2/125/1/X	W7460/F/2/125/1/X	-	125	37	155	32	12	100	
W7460/2/160/1/X	W7460/F/2/160/1/X	-	160	40	197	52	12	135	
W7460/2/180/1/X	W7460/F/2/180/1/X	-	180	50	230	48	12	170	
W7460/2/200/1/X	W7460/F/2/200/1/X	-	200	50	240	48	12	205	



Belag: Gummi / Tread: out of rubber

Lenkrolle Swivel castors Code:	Lenkrolle Stop Swivel castors lock Code:	Bockrolle Fixed castors Code:							
			mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W7460/2/80/1/X/G	W7460/F/2/80/1/X/G	-	80	30	108	32	12	50	
W7460/2/100/1/X/G	W7460/F/2/100/1/X/G	-	100	30	128	32	12	70	
W7460/2/125/1/X/G	W7460/F/2/125/1/X/G	-	125	37	155	32	12	100	
W7460/2/160/1/X/G	W7460/F/2/160/1/X/G	-	160	40	197	52	12	135	
W7460/2/180/1/X/G	W7460/F/2/180/1/X/G	-	180	50	230	48	12	170	
W7460/2/200/1/X/G	W7460/F/2/200/1/X/G	-	200	50	240	48	12	205	



Belag: Termoplastischer Gummi /  
Tread: out of thermoplastic rubber

Lenkrolle Swivel castors Code:	Lenkrolle Stop Swivel castors lock Code:	Bockrolle Fixed castors Code:							
			mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W9460/1/80/1/SP/X	W9460/F/1/80/1/SP/X	-	80	34	108	32	12	100	
W9460/1/100/1/SP/X	W9460/F/1/100/1/SP/X	-	100	34	128	32	12	120	
W9460/1/125/1/SP/X	W9460/F/1/125/1/SP/X	-	125	40	155	32	12	140	
W9460/1/160/1/SP/X	W9460/F/1/160/1/SP/X	-	160	45	197	52	12	250	
W9460/1/200/1/SP/X	W9460/F/1/200/1/SP/X	-	200	50	240	48	12	300	