

## Elastik-Edelstahl-Rollen

**Rad:** Radkörper aus stoß- und schlagfestem Kunststoff.

**Gehäuse:** Edelstahl, alle Einbauteile sind komplett rostbeständig.

## Elastic-Stainless Steel castors

**Wheel:** Wheel centre out of plastic.

**Housing:** Stainless steel housing, all fitted components are completely rust resistant.



Varianten / Zubehör  
Versions / accessories



Autoklavierbare Rollen auf Anfrage  
Autoclavable castors on request



Lenkrolle Swivel castors	Lenkrolle Stop Swivel castors lock	Bockrolle Fixed castors							
Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W1460/2/80/1/X	W1460/F/2/80/1/X	-	80	30	108	32	12	100	
W1460/2/100/1/X	W1460/F/2/100/1/X	-	100	35	128	32	12	150	
W1460/2/125/1/X	W1460/F/2/125/1/X	-	125	40	155	32	12	200	
W1460/2/160/1/X	W1460/F/2/160/1/X	-	160	42	197	52	12	300	
W1460/2/200/1/X	W1460/F/2/200/1/X	-	200	50	240	48	12	300	



Lenkrolle Swivel castors	Lenkrolle Stop Swivel castors lock	Bockrolle Fixed castors							
Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W1460/2/80/1/S/X	W1460/F/2/80/1/S/X	-	80	30	108	32	12	100	
W1460/2/100/1/S/X	W1460/F/2/100/1/S/X	-	100	35	128	32	12	150	
W1460/2/125/1/S/X	W1460/F/2/125/1/S/X	-	125	40	155	32	12	200	
W1460/2/160/1/S/X	W1460/F/2/160/1/S/X	-	160	42	197	52	12	300	
W1460/2/200/1/S/X	W1460/F/2/200/1/S/X	-	200	50	240	48	12	300	



Lenkrolle Swivel castors	Lenkrolle Stop Swivel castors lock	Bockrolle Fixed castors							
Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
W9460/2/80/1/S82/X	W9460/F/2/80/1/S82/X	-	80	28	108	32	12	70	
W9460/2/100/1/S82/X	W9460/F/2/100/1/S82/X	-	100	30	128	32	12	110	
W9460/2/125/1/S82/X	W9460/F/2/125/1/S82/X	-	125	32	155	32	12	150	
W9460/2/160/1/S82/X	W9460/F/2/160/1/S82/X	-	160	38	197	52	12	250	
W9460/2/200/1/S82/X	W9460/F/2/200/1/S82/X	-	200	45	240	48	12	300	