

Weiche Polyurethan-Rollen

Rad: Radkörper aus Kunststoff. Ausgerüstet mit Polyurethanbereifung.

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, Feststeller mit Doppelstop.

Soft-Polyurethane castors

Wheel: Wheel centre out of plastic, equipped with Polyurethan tyre.

Housing: Sheet steel housing, glossy zinc-plated, with twin ball bearing in the fork head. Lock with double stop.



Lenkrolle
Swivel castors
Code:

Lenkrolle Stop
Swivel castors lock
Code:

Bockrolle
Fixed castors
Code:



Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
W941/2/80/S82	W941/F/2/80/S82	W939/2/80/S82	80	28	105	36	105x80	80x60	9	70
W941/2/100/S82	W941/F/2/125/S82	W939/2/100/S82	100	30	128	36	105x80	80x60	9	110
W941/2/125/S82	W941/F/2/125/S82	W939/2/125/S82	125	32	155	36	105x80	80x60	9	150
W941/2/150/S82	W941/F/2/150/S82	W939/2/150/S82	150	35	190	52	135x110	105x80	11	200
W941/2/160/S82	W941/F/2/160/S82	W939/2/160/S82	160	38	195	52	135x110	105x80	11	250
W941/2/200/S82	W941/F/2/200/S82	W939/2/200/S82	200	45	235	54	135x110	105x80	11	300

blaue PU Bereifung, Härte 82° Shore A
blue tire, hardness 82° Shore A



Lenkrolle
Swivel castors
Code:

Lenkrolle Stop
Swivel castors lock
Code:

Bockrolle
Fixed castors
Code:



Code:	Code:	Code:	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
W941/2/80/1/S82	W941/F/2/80/1/S82	-	80	28	108	32	12	70	
W941/2/100/1/S82	W941/F/2/100/1/S82	-	100	30	128	32	12	110	
W941/2/125/1/S82	W941/F/2/125/1/S82	-	125	32	155	32	12	150	
W941/2/150/1/S82	W941/F/2/150/1/S82	-	150	35	192	52	12	200	
W941/2/160/1/S82	W941/F/2/160/1/S82	-	160	38	197	52	12	250	
W941/2/200/1/S82	W941/F/2/200/1/S82	-	200	45	240	49	12	300	

blaue PU Bereifung, Härte 82° Shore A
blue tire, hardness 82° Shore A



Varianten / Zubehör Versions / accessory

